Автор: Administrator
30.10.2019 22:25

{jcomments on}

Для вывода надписей разным цветом, необходимо воспользоваться функцией textcolor().

В скобках указывается цвет и обязательно в верхнем регистре.

Список цветов:

BLACK - **чёрный**

BLUE - **синий**

GREEN **зелёный**

CYAN - **голубой**

RED - **красный**

MAGENTA - **пурпурный**

BROWN - - **коричневый**

LIGHTGRAY - **светло-серый**

DARKGRAY - **темно-серый**

LIGHTBLUE - **светло-синий**

LIGHTGREEN - **светло-зелёный**

LIGHTCYAN - **светло-голубой**

LIGHTRED - **светло-красный**

LIGHTMAGENTA - **светло-пурпурный**

YELLOW - желтый

WHITE - белый

Автор: Administrator
30.10.2019 22:25

Напишем простой код выводящий надписи разными цветами (возьмем три цвета).

Пример работы программы

Среда программирования Borland C++ 3.1 или Builder C++ ver.6

Листинг программы:

```
#include <stdio.h>  #include <conio.h>  void main()  {  textcolor(LIGHTCYAN);//вывод надписи голубым цветом  cprintf ("Programme product: Borland C++ ver.3.1nr"); textcolor(LIGHTGREEN); //вывод надписей ярко-зелёным цветом  cprintf ("n*****Avtor:*****nr");  cprintf ("winadminhelp.runr");  textcolor(YELLOW);//вывод надписи жёлтым цветом  cprintf("nHello WORD!nr");  getch();//задержка программы  }
```

Важно! Цвет изменится у всех символов после функции textcolor().

(function(w, d, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push({ section_id: 263974, place: "advertur_263974", width: 300, height: 250 }); })(window, document, "advertur_sections");