

{comments on}

### Внимание!!!

Запуск скриптов или командной строки в Windows Vista и выше необходимо запускать от имени администратора.

1. Скрипт для копирования по сети (значение **comp01** замените сетевым именем Вашего компьютера).

```
copy C:.* \comp01backup
```

2. Скрипт для получения информации о настройках сетевого адаптера, после выполнения скрипта, откроется диск C с созданным файлом ipconfig.rtf, данный файл необходимо открыть в режиме совместимости с MS-DOS.

```
@echo off ipconfig /all > %systemdrive%\ipconfig.rtf explorer %systemdrive%
```

3. Скрипт закрытия всех сеансов подключенного пользователя (IP-адрес **192.168.1.10** замените IP-адресом Вашего компьютера).

```
net SESSION \192.168.1.10 /DELETE /YES
```

4. Скрипт выключения удаленного компьютера по сети (значение **comp01** замените сетевым именем Вашего компьютера).

```
shutdown -s -f -t 60 -m \comp01
```

5. Скрипт сброса стека протокола winsock (применяется при неполадках в локальной сети, после сброса, необходимо перезагрузить компьютер).

```
netsh winsock reset
```

6. Запуск браузера Опера с открытием главной странички Рамблера.

```
@echo off cd C: cd "Program Files" cd "Opera" Opera.exe http://www.rambler.ru exit
```

```
(function(w, d, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push({ section_id: 263974, place: "advertur_263974",  
width: 300, height: 250 }); })(window, document, "advertur_sections");
```